

SPP-USBC-1002

Type-C 1x3 DisplayPort Splitter 4K/60hz MST



簡介

艾吉斯的 SPP-USBC-1002 為支援 USB-C 的筆記型電腦大大增加連接性，不論您身在何方，只需使用這款多端口適配器就可以使筆電變成強大的工作站，並且省下了攜帶各式端口傳輸線的麻煩。SPP-USBC-1002 適配器是 MacBook Pro 或其他使用 USB Type-C™ 筆記型電腦的最佳配件；這款適配器不但可連接任何 4K 超高清 DisplayPort 訊號的視頻輸出還具與 Thunderbolt 3 連接埠的兼容性。

主要特點：

1. Type-C 輸入

- 支援 1/2/4 道數位輸入，速度可高達 RBR (1.62-Gbps) / HBR (2.7-Gbps) / HBR2 (5.4-Gbps) / HBR3 (8.1-Gbps)。
- 符合 VESA DisplayPort v1.4

2. DisplayPort 輸出

- 支援單流傳輸 (SST) 或多流傳輸 (MST) 最多 4 個顯示設備。
- 當訊號源為 DP1.4 規格：
 - 接 3 各螢幕時，一個 DP 輸出的解析度為 4Kx2K 60Hz & 另外兩個 DP 輸出解析度為 4Kx2K 30Hz
 - 接 2 各螢幕時，兩個 DP 輸出源解析度皆為 4Kx2K 60Hz
- 當訊號源為 DP1.2 規格：
 - 接 3 個螢幕時，會有一個 DP 輸出解析度 4K2K/30Hz & 另外兩個 DP 輸出解析度為 1080P
 - 接 2 個螢幕時，二個 DP 輸出解析度為 4K2K/30Hz
 - 只接 1 個螢幕時，DP 輸出解析度為 4K2K/60Hz。
- 支援高動態範圍 (HDR) 傳輸
- 使用 Apple Mac OS 系統時不支援 MST 模式，僅支援鏡像功能。
- 使用 Windows 系統時可支援 SST 和 MST 模式，透過 Windows 設置頁面可設定輸出三個相同畫面或一個畫面的 3 螢幕延伸。

硬體規格

Input	Output	DP 1	DP 2	DP 3
DP 1.4		4K2K/60Hz	4K2K/30Hz	4K2K/30Hz
DP 1.4		4K2K/60Hz	4K2K/60Hz	X
DP 1.2		4K2K/30Hz	1080P	1080P
DP 1.2		4K2K/30Hz	4K2K/30Hz	X
DP 1.2		4K2K/60Hz	X	X

- 運作溫度：0°C 至 70°C (32°F 至 158°F)
- 儲藏溫度：-30°C 至 120°C (-22°F 至 248°F)
- 運作濕度：20% ~ 80%RH
- 儲藏濕度：20% ~ 90%RH