

AVP-CONTROLLER-100 Control BOX



Introduction

AVP-Controller-100 是一款先進的設備，旨在提供視頻和音頻編解碼設備的集中控制和管理。

用戶可以輕鬆配置視頻佈局，如矩陣和電視牆配置，並通過 Telnet 安排切換。透過軟體排程啟

用自動內容播放，確保高效的內容傳遞。系統配備故障轉移機制，可在主控制器故障時無縫切換

到備用控制器，確保不間斷服務。用戶友好的界面簡化了配置和設置，使用戶輕鬆管理系統。

AVP-Controller-100 是您在會議室、廣播工作室或安全監控中心實現最佳控制的理想選擇，提

供最佳的視頻和環境管理。

Key Features:

- **使用者友善的介面:** AVP-Controller-100 致力於提供直觀的操作體驗，無論您的技術水平如何，都能輕鬆上手。
- **靈活的視訊佈局配置:** 透過軟體即可配置各種視訊佈局，滿足多元化的顯示和監控需求，包括矩陣和電視牆設置。
- **定時排程功能:** 預先設定影像輪播排程，實現自動化管理，省時又省力。
- **整合式控制與管理:** 硬體控制與軟體智慧完美結合，提供全方位的解決方案。
- **設備冗餘:** 透過軟體配置，可添加一個或多個備用控制器。當主控制器發生問題時，系統將自動切換到備用控制器，確保服務不中斷。

Specifications

技術規格	
I/O 連接介面	1 x LAN1 (PoE 優先) (10/100/1000 Mbps) 1 x LAN2 (PoE) (10/100/1000 Mbps) 1 x RS-232
LED	1 x 狀態 LED 1 x 電源 LED
按鍵	1 x RESET 按鍵
控制方式	LAN (Web GUI & Telnet)
General	
電源	DC 12V3A
工作溫度	0°C ~ +60°C (32°F ~ 113°F) 10% ~ 90% , 無凝結
保存溫度	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ 140°F) 10% ~ 90% , 無凝結
突波保護	Voltage: ± 1000 V (Tested ten times respectively for the positive and negative voltages)
靜電放電保護	Human body model: • ± 8 kV (air-gap discharge) ± 4 kV (contact discharge)
產品尺寸(W x H x D)	139 mm x 192 mm x 32 mm
外盒尺寸(W x H x D)	230 mm x 153 mm x 64 mm
重量	0.99 kg / 2.19 lbs