

SWT-USBC-1001

Dual C to DP with KVM



簡介

艾吉斯的 SWT-USBC-1001 是一款具有 KVM 功能在 2 個 USB Type C 輸入源間切換並轉為 DP 輸出至顯示器的產品。使用者能在筆記型電腦和行動裝置之間或是兩台筆記型電腦同時運作時進行快速切換。這款切換器從 Type C 轉 DP 不需外接電源，因此大大增加日常使用的靈活性與便利性，此設備支援的解析度最高達 4K/60Hz，可為使用者提供零壓縮的清晰影像。

SWT-USBC-1001 支援 2 Port USB2.0 周邊共享設備，可允許使用者在兩台筆記型電腦中的四個 USB 設備之間共享數據，這款還具有 Type-C，支援最高可高達 100W 的 PD 充電到設備。只要一組鍵盤滑鼠與一個螢幕，即可在兩個資料源間切換與操作，輕巧易攜，是個多重工作的好幫手!

主要特點：

- 具 KVM 功能的雙 USB Type C 端口轉 HDMI 輸出，適用於筆記型電腦或行動載具。
- 支援解析度高達 4K。
- 不需外插電源，即插即用。
- 額外附上一條位於主機下方的 9 公分 USB Type C 傳輸線。
- 支援 Apple iPad Pro。
- 支援三星 DeX 模式及華為的電腦模式*。

*對於其他行動載具有 DP Alt 模式僅支援屏幕鏡像中功能。

硬體規格

| | |
|---------------------------|--|
| Model No. | SWT-USBC-1001 |
| Model name | Dual C to DP with KVM |
| TYPE C resolution | 480P/720P/1080P@24Hz/30Hz/50Hz/60 Hz, up to4K@60Hz Supports1080P@120Hz,/3D etc. |
| Input | 2xUSB 3.2 Gen2 Type-C Female |
| Device | 2xUSB 2.0 Type-A Female |
| Output (PD) | Support PD3.0 Max 100W(Port 2) |
| HDR Support | YES |
| Output cable length | DP:4K/AWG 30 ≤2m,USB3.2-1m |
| Port Selection | Push Button |
| LEDs | Selected 2 (Green) |
| Max Power Consumption | 7.5W |
| Working temperature range | -5 ~ +40°C |
| Working humidity range | 5 to 85%RH (No Condensation) |
| Storage temperature | -15 to 60°C |
| Storage humidity | 5 ~95%RH(No Condensation) |
| Size | 77.95 x 77.95 x 26.8 mm |
| Weight | 160g |
| Accessories | Manual x1, TYPE-C cable- 9cm |