

# 4KCHANGER-TC1

4K MULTI INPUT CONVERTER



## 簡介

4KCHANGER-TC1 是一款多格式連接盒，可在會議室或教室中提供 AV、網路和 USB 充電連接。4KCHANGER-TC1 配備自動檢測來源功能，可切換適當的 AV 訊號輸入。您也可以按選擇按鈕切換四個不同的 AV 輸入源。4KCHANGER-TC1 還支援乙太網路埠，可連接本地網路系統以進行互聯網服務。

## 主要特點：

- HDMI 來源裝置包括機頂盒、藍光播放器、電腦、筆記型電腦、遊戲機、媒體播放器和攝影機。
- HDMI 接收裝置包括 LED/LCD 監視器、LED/LCD 電視、投影機和 AV 接收器。
- Mini DisplayPort 來源裝置包括電腦、筆記型電腦和平板電腦。
- VGA 來源裝置包括電腦和筆記型電腦。
- USB 3.1 Type C 來源裝置包括電腦、筆記型電腦、平板電腦和行動電話。
- HDMI 2.0 Premium 認證纜線 - 強烈推薦
- Mini DisplayPort 1.2 認證纜線 - 強烈推薦。
- USB 3.1C 認證纜線 - 強烈推薦。

## 硬體規格

HDMI Bandwidth	600MHz / 18.0Gbps
HDMI Resolution	480P,720P,1080P/24,30,50,60Hz, 4Kx2K/24,30,60Hz.
Mini DisplayPort Resolution	800x600, 1024x768, 10280x1024,1600x900, 1600x1200, 1920x1080, 1920x1200, 2560x1440, 3840x2160, 4096x2160
VGA Resolution	1024x768, 1280x1024, 1600x900, 1600x1200, 1920x1080
USB 3.1 C Resolution	1024x768, 10280x1024,1600x900, 1600x1200, 1920x1080 1920x1200, 2560x1440, 3840x2160, 4096x2160
HDMI Output Resolution	480P,720P,1080P/24,30,50,60Hz, 4Kx2K/24,30,60Hz. VGA video in only supports 1920x1080p as output resolution
Audio Format	Dolby True HD, DTS HD, Dolby, Atoms, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, DTS 5.1, LPCM
HDCP	1.3, 1.4 and 2.2
Input Port	Mini DisplayPort X 1 HDMI X 1 VGA X 1 Audio X 1 -3.5mm Stereo Jack USB 3.1 C X 1 Ethernet X 1 - RJ45 at Cat.5e/6 ( Pass Thru)
Output Port	HDMI X 1 USB 2.0 A X 1 -5V/ 1.5 Amp BC 1.2 USB 3.1 C X 1- 5V/ 2.0 Amp Ethernet X 1 - RJ45 at Cat.5e/6 ( Pass Thru)
Control Port	Select button X 1 -
Power Supply	24VDC / 1.5 Amp (US,UK,EU Power Plug)
Power Consumption	36 W - Max.
Chassis Material	Metal
Panel Color	Silver
Operating Temperature	0°C -40°C / 32°F -104°F
Storage Temperature	-15°C -55°C / 5°F -131°F
Humidity	5 - 85% RH (Non-Condensing)
Dimension LXWXH	7.2 in (184 mm) X 3.1 in (80 mm) X 3.6 in (90 mm)
Weight	1,270 g