

TAP-AV-1003

4K MULTI INPUT CONVERTER BOX
with 60M EXTENDER



簡介

艾吉斯的 HDMI 訊號切換器支持四種不同的信號源，VGA+3.5mm 音頻、mini DisplayPort 和 HDMI 信號以及 USB-C 輸入源切換為 TX-RJ45 連接到 RX。該訊號切換器非常方便，使用 HDMI 端口將不同的視頻及音頻設備連接到電視或顯示器，且傳輸距離最遠 60M。該型號具有信號源自動檢測功能，因此使用者可在不按按鈕的情況下切換輸入信號源。HDMI 輸出最高 4K2K@60Hz 的解析度，還支援乙太網直通功能。

主要特點：

- 透過Cat6線將四種不同的信號源 (VGA+3.5mm音頻、mini DisplayPort、HDMI以及USB-C) 連接到接收器。
- 支援傳輸距離高達60M。
- 使用者可透過USB-A及USB-C (5V2A) 給筆記型電腦或行動載具充電。
- 支援乙太網路旁路功能。
- 輸入源自動檢測功能。
- 110V-240V電源插座 (直通)。
- 解析度高達4K2K@60Hz。
- 觸控面板及LED顯示燈。
- 支援一個HDMI本地輸出，以顯示畫面。

硬體規格

產品型號	TAP-AV-1003
產品名稱	4K 多輸入源訊號切換器
TAP-AV-1003 輸入格式	HDMI,M/DP,VGA+3.5mm, TYPE-C
TAP-AV-1003 輸出格式	RJ45, HDMI (本地輸出)
接收器 – 視頻輸入格式	RJ45
接收器 – 視頻輸出格式	HDMI
HDMI 解析度	480P/720P/1080P@24Hz/30Hz/50Hz/60Hz, 高達 4K@60Hz, 支援 1080P@120Hz,/3D.
HDMI 音頻格式	Dolby True HD/DTS HD/Dolby Atoms/ Dolby Digital 5.1 / Dolby Digital Plus/ DTS 5.1/LPCM
HDMI 最大頻寬	297MHz
HDMI 最高傳輸速率	6Gbps
支援 HDR	YES
傳輸延遲	<3ms
輸出電纜線長度	4K/AWG 30 ≤2m
傳輸距離	4K /Cat-6@60M
電源適配器規格	AC 100~240V / DC24V 1.5A
最大運作電流	TAP-AV-1003 ≤0.91mA@24V
運作溫度範圍	-5 ~ +40°C
運作濕度範圍	5 to 85%RH (無凝結)
貯存溫度	-15 to 55°C
貯存濕度	5 ~95%RH (無凝結)
尺寸	Transmitter: 269 x 95.5 x 95.4mm / Receiver: 110 x 55 x 24mm
重量	Transmitter≈1280g / Receiver≈110g
配件	手冊 x1, 電源適配器 x1, TAP-AV-1003,TAP-AV-1003-RX