

TAP-AV-1004

4K MULTI INPUT CONVERTER



簡介

艾吉斯的 TAP-AV-1004 的 HDMI 訊號切換器支援四種不同的訊號源，包含類比視頻和音頻 (VGA+3.5mm)、mini DisplayPort、HDMI 信號以及 USB-C 等輸入源切換成 HDMI 信號輸出。TAP-AV-1004 具有信號源自動檢測功能，可自動顯示最後插入的訊號源，當所有訊號源都輸入情況下，可手動按鈕做切換。此款以 HDMI 格式輸出最高 4K2K@60Hz 的解析度，此產品為一款能簡單容易接收不同的輸入源格式並轉換成 HDMI 輸出的桌上型訊號轉換器!

主要特點：

- 支援四種不同的來源，包含 VGA+3.5mm 視頻、mini DisplayPort 及 HDMI 輸入源切換成 HDMI 信號輸出。
- 信號源自動檢測與手動切換功能。
- 支援 HDMI 輸出解析度最高 4K2K@60Hz。

硬體規格

| | |
|-----------------------------|--|
| HDMI Bandwidth | 600MHz / 18.0Gbps |
| HDMI Resolution | 480P,720P,1080P/24,30,50,60Hz, 4Kx2K/24,30,60Hz. |
| Mini DisplayPort Resolution | 800x600, 1024x768, 10280x1024,1600x900, 1600x1200, 1920x1080, 1920x1200, 2560x1440, 3840x2160, 4096x2160 |
| VGA Resolution | 1024x768, 1280x1024, 1600x900, 1600x1200, 1920x1080 |
| USB 3.1 C Resolution | 1024x768, 10280x1024,1600x900, 1600x1200, 1920x1080, 1920x1200, 2560x1440, 3840x2160, 4096x2160 |
| HDMI Output Resolution | 480P,720P,1080P/24,30,50,60Hz, 4Kx2K/24,30,60Hz. |
| Audio Format | PCM 2 Channel at 48KHz |
| HDCP | 2.2 |
| Input Port | Mini DisplayPort X 1 HDMI 2.0 X 1 VGA X 1 Audio X 1 -3.5mm Stereo Jack USB 3.1 C X 1 |
| Output Port | HDMI 2.0 X1 |
| Control Port | Select button X 1 - |
| Power Supply | 24VDC / 1.5 Amp |
| Power Consumption | 36 W - Max. |
| Chassis Material | Metal |
| Operating Temperature | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F |
| Storage Temperature | -15°C - 55°C / 5°F - 131°F |
| Humidity | 5 - 85% RH (Non-Condensing) |
| Dimension LXWXH | 6.1 in (155 mm) X 3.1 in (80 mm) X 0.9 in (24 mm) |
| Weight | 360 g |