



## 1X2 HDMI 分配器 規格書

### SPP-UHD-2000

#### 簡介

aegis 這款 18Gbps HDMI 1×2 分配器可將 1 個 HDMI 來源訊號指派給 2 個 HDMI 顯示裝置。它支援高達 4K2K@50/60Hz (4:4:4) 的解析度。

產品支援從 HDMI 來源擷取音訊到光纖和類比輸出。所有輸出埠均支援訊號旁路和視訊降頻 (4K->1080P) 功能。

#### 特點

- ✓ 符合 HDCP2.2/HDCP1.4 規範
- ✓ 支援 18Gbps 視訊頻寬
- ✓ 支援最高解析度 4K2K@50/60Hz (4:4:4) · 符合 HDMI 2.0b 規格
- ✓ 支援從 HDMI 訊號源提取數位及類比音訊
- ✓ 輸出支援訊號旁路及 4K->1080P 降頻功能
- ✓ 透過面板旋鈕選擇 EDID 複製或自動模式
- ✓ 支援 HDMI 音訊格式：LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD

#### SPP-UHD-2000 Specification

HDMI 相容性	HDMI 2.0b
HDCP 相容性	HDCP 2.2 and HDCP 1.4
視訊頻寬	18Gbps
視訊解析度	720P50/60Hz 1080P50/60Hz, 4K2K24Hz 4K2K30Hz,4K2K@50/60Hz (4:4:4)
HDMI 音訊格式	LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX,DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD
色彩空間	RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2
輸出埠	2×HDMI Type A [19-pin female] 1×L/R Audio out [3.5mm Stereo Mini-jack] 1×Optical out [S/PDIF]
輸入埠	1×HDMI Type A [19-pin female]
電源	Input: AC100~240V 50/60Hz; Output: DC5V/1A (US/EU standards · CE/FCC/UL certified)
耗電量	2.8W - Max.
材質	Metal
顏色	Black
工作溫度	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
儲存溫度	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
濕度	20~90% RH (non-condensing)
尺寸	120mm(W)×62.5mm(D)×14mm(H)
重量	166g

