



4K 多輸入轉換器

4KCHANGER-TC1 Datasheet

簡介

4KCHANGER-TC1 是一種多種格式連接盒，可在會議室或教室中提供 AV、網路和 USB 充電連接。具有自動檢測信號源功能的 4KCHANGER-TC1 可以切換正確的 AV 信號輸入。您也可以按選擇按鈕切換四個不同的 AV 輸入源。4KCHANGER-TC1 還支援乙太網端口，以連接本地網路系統以進行 Internet 服務。

特點

- ✔ HDMI 來源裝置包括機頂盒、藍光播放器、電腦、筆記型電腦、遊戲機、媒體播放器和攝影機。
- ✔ HDMI 接收裝置包括 LED/LCD 監視器、LED/LCD 電視、投影機和 AV 接收器。
- ✔ Mini DisplayPort 來源裝置包括電腦、筆記型電腦和平板電腦。
- ✔ VGA 來源裝置包括電腦和筆記型電腦。
- ✔ USB 3.1 Type C 來源裝置包括電腦、筆記型電腦、平板電腦和行動電話。
- ✔ HDMI 2.0 Premium 認證纜線 - 強烈推薦
- ✔ Mini DisplayPort 1.2 認證纜線 - 強烈推薦。
- ✔ USB 3.1C 認證纜線 - 強烈推薦。

4KCHANGER-TC1 Specification

輸入埠	Mini DisplayPort X 1 HDMI X 1 VGA X 1 Audio X 1 -3.5mm Stereo Jack USB 3.1 C X 1 Ethernet X 1 - RJ45 at Cat.5e/6 (Pass Thru)
輸出埠	HDMI X 1 USB 2.0 A X 1 -5V/ 1.5 Amp BC 1.2 USB 3.1 C X 1 - 5V/ 2.0 Amp Ethernet X 1 - RJ45 at Cat.5e/6 (Pass Thru)
控制埠	Select button X 1 -
電源	24VDC / 1.5 Amp (US,UK,EU Power Plug)
耗電量	36 W - Max.
外殼材質	Metal
面板顏色	Silver
工作溫度	0°C -40°C / 32°F -104°F
儲存溫度	-15°C -55°C / 5°F -131°F
濕度	5 - 85% RH (Non-Condensing)
尺寸 長×寬×高	7.2 in (184 mm) X 3.1 in (80 mm) X 3.6 in (90 mm)
重量	738 g

