



AV OVER IP 4KPRO SPEC

4KPROIP-FOC-EN

INTRODUCTION

使用 4KPROIP SDVoE 系統獲得極致的視訊效能和靈活性。在您的 10GbE 網路上享受原始的 4K60Hz 視訊，零壓縮和零延遲，並無縫分配。透過 Web UI 進行全面控制，輕鬆設定矩陣切換、視訊牆和多畫面顯示。彈性縮放內容，並透過紅外線遠程控制設備。支援所有分配模式。

FEATURES

- ✓ 支援零延遲及零壓縮
- ✓ Web UI 可顯示編碼器與解碼器連結狀態
- ✓ 透過 aegis 軟體控制盒的 web 介面進行集中控制和管理
- ✓ 矩陣牆設置及控制
- ✓ 電視牆 / 多視圖 設置及控制
- ✓ 支援 IR(紅外線)
- ✓ 靈活的升降頻功能, 支援 4K@60Hz 至 720P cji4 720P 至 4K60Hz
- ✓ 提供矩陣切換, 電視牆, 多視圖和點對點的分佈
- ✓ Cat. 6 網路線 (up to 100M)

4KPROIP-FOC-EN Specification

電源供應器	Input: 100-240VAC 50-60Hz Output: 12V / 3A
Inputs	HDMI x1, IR x2, Audio x1, 1G RJ45 x1, RS232 x1,
Outputs	10G Fiber Port SFP x 1
HDMI	HDMI 2.0 with HDP
HDCP	HDCP 2.2 Compliant
RS 232	115Baud Rate (Pass-through)
IR	30kHz-60kHz (Bi-directional)
壓縮	無壓縮
延遲	零
解析度	4K/60hz 4:4:4
重量	1420g
工作溫度	-20°C to +55°C (-68°F to 131°F)
儲存溫度	-30°C to +70°C (-86°F to 158°F)
濕度	10% to 90%
尺寸 (長 x 寬 x 高)	204x133x48mm
外殼	鋁製外殼

