



# HDMI 1.4 4K 四路多視圖

## 4KVIEWER-KVM-4 Datasheet

### 簡介

4KVIEWER 系列引領 KVM 切換器革命性新方向，透過結合 4 埠 HDMI 並提供不同的顯示模式來實現功能，包含四面視圖模式、畫中畫模式（雙畫面、三畫面或四畫面）、雙畫面模式（雙畫面、三畫面或四畫面）、畫上畫模式及全螢幕模式。可以使用前面板按鈕、紅外線遙控器、螢幕顯示 (OSD) 以及從控制台鍵盤和滑鼠輸入的熱鍵組合來靈活地在電腦/視訊來源之間進行控制和切換。

### 特點

- ✔ 多視圖模式：允許用戶在一螢幕上查看和控制多達四個視頻通道，顯示模式包括四畫面分割、畫中畫 (PiP)、並排顯示 (PbP) 和影像疊加 (PoP)。
- ✔ 輕鬆調整大小和/或重新定位 PiP 或 PbP 以滿足用戶的觀看需求。
- ✔ 系統配置(顯示模式和 KVM 端口選擇)可通過前面板、OSD、紅外線遙控器和 Enter Net 命令進行。
- ✔ 卓越的視頻品質：最高可達 4K (3840 x 2160 30 Hz)。
- ✔ 下拉菜單：使用控制台鼠標和螢幕控制面板編輯顯示窗口和其他功能。

4KVIEWER-KVM-4 Specification

連接數	4
連接埠選擇	Front-panel Pushbuttons, Hotkeys, IR Remote Control, On-screen Display (OSD), Commands
連接器	2 x USB Type A Female
	1 x HDMI(out) , 4 x HDMI(in)
	4 x USB Type B Female
鍵盤滑鼠模擬	USB
開關	4 pushbuttons
解析度	Up to 3840 x 2160 30Hz
電源	DC12V3A
耗電量	24W
工作溫度	0 ~ 50°C
儲存溫度	-20 ~ 60°C
濕度	0 ~ 95% RH, Non-condensing
材質	Metal
重量	1.238Kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	204mmX133mmX48mm

