



AV OVER IP 4K60 ENCODER

AVP-EN6K-101 Datasheet

INTRODUCTION

艾吉斯的 4K over IP 系列包含 JPEG2000 編碼器(AVP-EN6K-101)、解碼器(AVP-DE6K-101)、IP 控制器(AVP-Controller-100/101)，能提供完整的點到點串流系統功能。在矩陣系統中，音視頻、IR、USB 以及 RS232 可以透過網路傳輸；電視牆尺寸最多為 16 x 16，並具有最高 4K@60Hz 4:4:4 的解析度。該系統使用的是 1G 網管型交換機，具 PoE 供電，該解決方案可容易擴充系統並具未來規劃的靈活度。4K over IP 提供了多種的控制選項，包括 RS232、IP 控制器(AVP-Controller-100/101)、Console(用於系統設定)、Web、iPad 應用程式 i-Touch+。可針對專案的需求與預算控制，來添購所需的設備，因此也具成本上的控制靈活度。此外，解碼器支援 CEC/RS232 控制，能直接控制顯示端或螢幕的開關機。艾吉斯的 4K over IP 已成為許多會議室、購物中心、酒店、監控中心、學校和企業培訓環境等提供了最佳的影音傳輸解決方案。

FEATURES

- ✓ 支援 HDMI 2.0; HDCP 2.2/2.3
- ✓ 通過 IP 網路對 HDMI/RS232/IR(遠紅外線)/USB 信號進行傳輸
- ✓ 編碼器支援高達 4K@60Hz, 範圍從 480p@60Hz 到 4K @60Hz
- ✓ 支持最大 16 x 16 的電視牆
- ✓ 提供一個 1G RJ-45 / SFP 光纖埠
- ✓ 提供 S/PDIF 數位音源輸出埠
- ✓ 支援 USB 2.0 KVM 功能從解碼器到編碼器 (僅鍵盤/鼠標/觸控屏幕及跨主機漫遊)
- ✓ 支援音源輸入/輸出(Analog 音源)
- ✓ 支援 EDID 匯入
- ✓ 支援無縫切換
- ✓ 支援供電
- ✓ 支援 Auto IP(零配置) – 在沒有連接 DHCP 伺服器的情況下，本產品可自動生成一個 IP 地址
- ✓ 支援 HTTP, TCP/IP, Telnet, UDP, IGMP 及其他溝通協定
- ✓ 提供 API 指令便於第三方控制系統管理，支援 IP 控制器(AVP-Controller-100/101)、PC 配置器(Console)以及 iPad 上的應用程式 i-Touch+ 等控制方式
- ✓ 支援兩路 IP 串流
主串流輸出至解碼器,從 480p@60Hz 到 4K@60Hz
子串流 輸出至 Console 或 第三方裝置預覽畫面，解析度為 360x240@15Hz



AVP-EN6K-101 規格

影像輸入	1 x HDMI,
HDMI 輸入	HDMI 2.0, HDCP2.2/2.3
影像輸入解析度	3840 x 2160p@60Hz 4:4:4, 3840 x 2160p@50Hz 4:4:4, 3840 x 2160p@30Hz 4:4:4, 3840 x 2160p@24Hz 4:4:4, 1920 x 1200@60Hz, 1920 x 1080p@60Hz, 1920 x 1080p@50Hz, 1920 x 1080p@25Hz, 1920 x 1080p@24Hz, 1920 x 1080i@60Hz, 1680 x 1050@60Hz, 1600 x 1200@60Hz, 1600 x 900@60Hz, 1440 x 900@60Hz, 1400 x 1050@60Hz, 1366 x 768@60Hz, 1280 x 1024@60Hz, 1280 x 960@60Hz, 1280 x 800@60Hz 1280 x 768@60Hz, 1280 x 720@60Hz, 1280 x 720p@50Hz 1024 x 768@60Hz, 800 x 600@60Hz, 720 x 576p@50Hz 720 x 480p@60Hz, 640 x 480p@60Hz, ,
影像輸出	1 x RJ45 / Optical
影像輸出解析度	3840 x 2160p@60Hz 4:4:4, 3840 x 2160p@50Hz 4:4:4, 3840 x 2160p@30Hz 4:4:4, 3840 x 2160p@24Hz 4:4:4, 1920 x 1200@60Hz, 1920 x 1080p@60Hz, 1920 x 1080p@50Hz, 1920 x 1080p@25Hz, 1920 x 1080p@24Hz, 1920 x 1080i@60Hz, 1680 x 1050@60Hz, 1600 x 1200@60Hz, 1600 x 900@60Hz, 1440 x 900@60Hz, 1400 x 1050@60Hz, 1366 x 768@60Hz, 1280 x 1024@60Hz, 1280 x 960@60Hz, 1280 x 800@60Hz 1280 x 768@60Hz, 1280 x 720@60Hz, 1280 x 720p@50Hz 1024 x 768@60Hz, 800 x 600@60Hz, 720 x 576p@50Hz 720 x 480p@60Hz, 640 x 480p@60Hz, ,
音源輸入	1 x HDMI , 1 x 3.5 mm stereo jack,
音源輸出	1 x RJ45 / Optical, 1 x S/PDIF , 1 x 3.5 mm stereo jack
編碼數據流量	3840 x 2160@60Hz: 650Mbps (avg) / 900Mbps (max)
點對點延遲	1fps
阻抗	100Ω
輸入 DDC 訊號	5V p-p(TTL)
IR	20-60KHz
RS232	最高可達 115200
電源供應	DC 12V3A / PoE
耗電功率	7 W - Max.
ESD 保護	Human body model: ±8kV (air-gap discharge) ±4kV (contact discharge)
突波保護	Voltage: ±1kV
工作溫度	0°C ~ 45°C / 32°F ~ 104°F
儲存溫度	-20°C ~ 70°C / -4°F ~ 140°F
濕度	10~90% RH (non-condensing)
尺寸	130.2 x 220 x 25mm (W x L x D)
重量	740g

